



ACO-ikkunat

- valoa varastoihin ja piharakennuksiin

Vaivaton ja helppohoitoinen

ACO-ikkunat sopivat erinomaisesti ns. lämmittämättömien tilojen ikkunoiksi. Ne ovat oikea ratkaisu silloin, kun haluat yksinkertaisemman ikkunarakenteen. Kätevässä ACO-ikkunassa on kuitenkin monta kalliimman ikkunan etua:

- kapea profiili mahdollistaa suuren valonläpäisyn
- vakiona eristyslasi
- ikkunaa kiertää tiivistenauha
- kestää pohjoisen ilmaston
- yksinkertainen asentaa
- huoltovapaa
- materiaalit kierrätettäviä

ACO-ikkunat

Näin asennat

ACO-ikkuna on helppo asentaa. Kiinnitystä varten poraa aina kaksi reikää karmin molempiin sivuihin. Suurissa ikkunoissa kiinnitysväljen etäisyys ei saa ylittää 70 cm:ä.



Ennen asennusta poista ikkunan puite karmista. Avaa ikkuna ja irrota tuuletussalvat. Käännä karmi alas ja nosta saranoiltaan.



Keskitä ikkuna puukiloilla. Seinän ja karmin välinen etäisyys tulee olla sama joka suuntaan.



Ennen kiinnitystä varmista, että ikkuna on suorassa. Poraa karmiin reiät kuvan 4 esittämällä tavalla. Käytä kiinnityskohdissa tukipalikoita. Tämän jälkeen kiinnitä ikkuna ruuveilla.



Tiivistä seinän ja karmin väli esim. vuorivillalla tai uretaanilla.



Viimeistele sauma sopivalla tasoitteella tai listoita.



Asenna ikkunan puite takaisin paikoilleen ja kiinnitä heloilla. Nyt ACO-ikkuna on valmis.

Värit

ACO-ikkunaa on saatavana valkoisena (koot cm: 60x40, 60x50, 80x50, 80x60, 90x60, 100x50, 100x60 ja 100x100) sekä ruskeana (koot cm: 60x40, 60x50, 80x50, 80x60, 90x60, 100x50, 100x60, 100x70, 100x80, 100x100, 120x80 ja keskilistainen 120x80).

Profiili

Profiili on valmistettu kierrätetystä pvc-muovista ja siinä on hitsatut kulmat. Profiili on sekä eristävä että säänkestävä. Lisäksi ikkunaa kierrätetään tiivistenauha.

Toiminta

Kippirakenteisessa ACO-ikkunassa on kolme tuuletusasettoa ja sen koko ikkunan puite voidaan helposti irrottaa puhdistusta varten.

Lasi

ACO-ikkunassa on vakiona kaksinkertainen eristyslasi. Tarvittaessa ikkunan saa myös yksinkertaisella lasilla.

U-arvo

3,2 W / m²k



Helppokäyttöinen

ACO-ikkunassa on helppokäyttöinen kippirakenne. Sen kolme eri asentoa mahdollistavat tehokkaan tuuletuksen. Tarvittaessa koko ikkunan puite voidaan irrottaa puhdistusta varten.

www.aco-nordic.fi

